

nexura

Sezonska učinkovitost do

A++

- » Nexura ponuja najboljše za ogrevanje in hlajenje, v udobju in obliki
- » Tedenski timer
- » Inovativna aluminijasta prednja plošča, ki v fazi ogrevanja seva toploto kot radiator, poskrbi za večje toplotno udobje
- » Zelo hitro dosežena nastavljena temperatura
- » Minimalen zvočni tlak samo 19dB v fazi ogrevanja

Samostoječa talna enota s sevanjem toplote FVXG-K/RXG-L



Klimatska naprava

FVXG-K / RXG-L



NOTRANJA ENOTA			FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K	
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6	
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1	
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka	A++			
		Pdesign	2,50	3,50	5,00	
		SEER	6,53	6,48	5,41	
		Letna poraba energije	kWh	134	189	324
		Gretje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka	A++		
Pdesign	2,80		3,10	4,60		
SCOP	4,65		4,00	4,18		
Letna poraba energije	kWh		842	1.087	1.543	
Imenska učinkovitost (hlajenje pri 35°/27° imenske obremenitve, gretje pri 7°/20° imenske obremenitve)	EER		4,55	3,68	3,29	
		COP	4,36	3,72	3,67	
	Letna poraba energije	kWh	275	475	760	
	Energijska oznaka	Gretje/Hlajenje	A/A			
Ohišje	Barva	Sveže bela (6.5Y 9.5/0.5)				
Mere	Enota	VišinaŠirinaGlobina	600x950x215			
Teža	Enota	kg	22			
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	8,9/7,0/5,3/4,5	9,1/7,2/5,3/4,5	10,6/8,9/7,3/6,0	
	Gretje	Visoko/Nom.	9,9/7,8	10,2/8,0	12,2/10,0	
Raven zvočne moči	Hlajenje	Nom.	54	55	56	
	Gretje	Nom.	55	56	58	
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32	
	Gretje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje/Sesalna toplota	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26	
Priključki napeljave	Tekočina	ZUN. DIA	6,35			
	Plin	ZUN. DIA	9,5			
	Odtok	ZUN. DIA	18			
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

ZUNANJA ENOTA			RXG25L	RXG35L	RXG50L
Mere	Enota	VišinaŠirinaGlobina	550x765x285		
Teža	Enota	kg	34		
Ventilator - Hitrost zračnega toka	Hlajenje	Visoko/Super nizko	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9
	Gretje	Visoko/Super nizko	30,2/25,6	30,2/25,6	45,0/43,1
Raven zvočne moči	Hlajenje	Visoko	62	64	63
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Tiho delovanje	46/43	48/44	48/44
	Gretje	Visoko/Tiho delovanje	47/44	48/45	48/45
Območje delovanja	Hlajenje	Okolje	Min.-Maks.	-10~46	
	Gretje	Okolje	Min.-Maks.	-15~20	
Hladilno sredstvo	Vrsta/GWP		R-410A/1.975		
Priključki napeljave	Dolžina napeljave	Zunajenota-Notragenota	Maks.	20	30
	Višinska razlika	Notragenota-Zunajenota	Maks.	15	20
Napajanje	Faza / Frekvenca / Napetost	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		
Tok - 50 Hz	Maks. amp varovalke (MFA)	A	16		

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012




Spletni krmilnik omogoča nadziranje klimatske naprave preko spleta.



nexura

INVERTER



Najboljše iz dveh svetov združeno na sodoben, eleganten način.

Prodaja, montaža in servis:

Uvoz in distribucija:
Airabela d.o.o.
Šmartinska cesta 58, 1000 Ljubljana
tel. 082 053 025
info@airabela.si, www.airabela.si